



DIESES DOKUMENT ENTHÄLT ANGABEN ZU

Promethean ActivSoundBar

BESCHREIBUNG

Die Promethean ActivSoundBar ermöglicht einen kraftvollen Sound höchster Qualität in den meisten Klassenzimmern, Seminar- und Besprechungsräumen. Sie kann als einzige Tonquelle für ActivBoards ohne integrierte Lautsprecher ebenso verwendet werden wie zur Tonverstärkung, wie beispielsweise beim ActivPanel Touch.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltebügeln kann die ActivSoundBar oben an Promethean ActivBoards oder an einer geeigneten Oberfläche befestigt werden.

ÜBERBLICK

| | |
|---------------------|--|
| Installation | Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Promethean-Partner oder auf www.PrometheanKB.com . |
| Garantie | Informationen zu den Garantiebedingungen von Promethean erhalten Sie unter www.PrometheanWorld.com/ActivCare . |
| Support | Online-Support für alle Produkte von Promethean ist auf www.PrometheanKB.com erhältlich. |

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Gesamtleistung | 2 x 20 W RMS |
| Lautsprechertreiber | 1 x 3" und 1 x 1" pro Kanal |
| Frequenzgang | 50 Hz–20 kHz |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 90 dB |
| Stromversorgung | 100–240 V 50/60 Hz (Kabeloptionen für EU/GB/US) |
| Stromverbrauch (Standby) | < 0,5 W |
| Audioeingänge | Cinch x 2; 3,5 mm x 1 |
| Subwoofer-Ausgabe | Cinch x 1 |
| Lieferumfang | ActivSoundBar; Bedienungsanleitung; Infrarot-Fernbedienung; Bohrbüchse; Board-Halterungen; Wandhaltebügel; Befestigungs-Kit; 1 x Cinch-auf-3,5 mm-Signalkabel (5 m); 3 x 3 m Stromkabel (GB, EU, US) |
| Gewicht und Abmessungen der ActivSoundBar | Gewicht 2,9 kg; 989 mm x 70 mm x 90 mm |
| Gewicht und Abmessungen des Kartons (4 Einheiten) | Gewicht 12,6 kg; 1090 mm x 292 mm x 274 mm |
| Kompatibilität mit Promethean-Systemen | ActivBoard Touch; ActivPanel Touch |